

CONCEPTEUR, FABRICANT ET DISTRIBUTEUR DE CITERNES SOUPLES

Caractéristiques techniques :

Toile: 1400 g/m²

UTILISATION		
	Hydrocarbures et produits chimiques	
COULEUR		
	Gris foncé	
TYPE D'ENDUCTION		
	Alcryn	
,		
CARACTÉRISTIQUES		
Poids total	1400 g/m²	EN ISO 2286-2
Résistance rupture - chaine/trame	4000 / 3500 N/50 mm	EN ISO 1421/V1
Résistance déchirure - chaîne/trame	400 / 400 N	DIN 53363
Adhérence (ISO)	30 N/cm	PA 09.03 (intern)
Tenue au froid.	-30 °C	EN 1876-1
Tenue à la chaleur	+100 °C	PA 07.04 (intern)
Résistance aux pliages	100000 x @ (Pas de rupture)	DIN 53359 A
OUDDODT.		
SUPPORT		
Matière	PES	DIN EN ISO 2076
Fil	1100 dtex	DIN EN ISO 2060
Armure	P 2/2	

Groupe Bourgoin - ZAC, Rue de Montbary, 45140 Ormes - Tel : 02 38 747 911, Fax : 02 38 747 960 Site : www.citerne-souple-bourgoin.com - E-mail : secretariat.bourgoin@sa-bourgoin.fr